FICHE TECHNIQUE

Guide étape par étape pour peindre un mur comme un professionnel

Des travaux de peinture à l'horizon ? Moderne, économique et transformateur, rafraîchir la peinture de vos murs est l'un des meilleurs moyens de rénover votre intérieur. Pour éviter les erreurs, découvrez nos étapes essentielles à suivre pour un résultat parfait et durable.

Matériel nécessaire

- Bâches de protection
- Ruban de masquage
- Enduit de rebouchage & spatule
- Papier de verre (grain fin)
- Sous-couche (apprêt)
- Peinture murale
- Rouleaux & pinceaux à rechampir



1

Préparez la pièce et protégez

Avant toute chose, videz la pièce au maximum. Installez des bâches sur le sol et couvrez les meubles restants. Appliquez soigneusement du ruban de masquage sur les plinthes, les encadrements de portes, de fenêtres et les prises électriques. Un bon masquage garantit des bords nets et un travail propre.

2

Inspectez et réparez le support

Pour un résultat lisse, le mur doit être impeccable. Rebouchez les trous et les fissures à l'aide d'un enduit de rebouchage et d'une spatule. Une fois l'enduit sec, poncez légèrement avec un papier de verre à grain fin, puis dépoussiérez l'ensemble du mur avec un chiffon humide.





3

Appliquez la sous-couche

Ne sautez jamais cette étape ! La sous-couche (ou primaire d'accrochage) uniformise le support et permet à la peinture de mieux adhérer. Dégagez les angles au pinceau, puis appliquez la sous-couche au rouleau en passes croisées. Laissez sécher selon les indications du fabricant.

4

Passez à la peinture

Mélangez bien votre peinture. Comme pour la sous-couche, commencez par dégager les angles au pinceau. Peignez ensuite le mur au rouleau par zones de 1m², en croisant les passages (de haut en bas, puis de gauche à droite) avant de lisser de haut en bas sans recharger en peinture.





5

Finitions et nettoyage

Appliquez une seconde couche si nécessaire. Retirez le ruban de masquage **avant** que la peinture ne soit complètement sèche (environ 30 minutes à 1 heure après l'application) pour éviter d'arracher la peinture. Nettoyez vos outils à l'eau ou au solvant selon le type de peinture.